

Breeze

BREEZE® PRIME LUBRICANTS
American Technology



ΓΡΑΣΣΑ

PETRONAS ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ Li, EP-2
BREEZE ΓΡΑΣΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



PETRONAS ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ Li, EP-2

Υψηλής ποιότητας γράσα λιθίου που παρασκευάζονται με εξαιρετικά βασικά λάδια που περιέχουν πρόσθετα Υψηλών Πιέσεων (EP). Χάρη στο υψηλό επίπεδο ποιότητας και δεδομένα που φέρουν, αντέχουν σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες ενώ συνιστώνται για χρήση σε πολλές εφαρμογές τόσο σε οχήματα και σε βιομηχανίες όπου η αντίσταση υψηλών πιέσεων είναι απαιτούμενα.

Greases are multipurpose high quality lithium greases manufactured with high viscosity mineral base oils and containing Extreme pressure additives. Due to their high quality level and capacity to stand quite severe operating conditions, they are recommended for many different applications in both automotive and industrial applications where a high degree of extreme pressure resistance is required.

Προδιαγραφές - Specifications:

DIN 51502

ΓΡΑΣΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION	ΣΕΙΡΑ / SERIES	ΙΞΩΔΕΣ / GRADE	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / SPEC
Γράσα ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Γενικής χρήσης εξαιρετικής αντοχής σε επαφή με νερό, για αντλίες νερού, εγκαταστάσεις μηχανημάτων & εξοπλισμού εξωτερικών χώρων, κλπ	Ca	NLGI-3	DIN 51825: KL3E-10
Γράσα ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ Βάσης λιθίου με αντιοξειδωτικά & αντιδιαβρωτικά πρόσθετα, ενισχυμένα με γραφίτη. Σε θερμοκρασίες μέχρι 500°C δημιουργεί προστατευτικό στρώμα στο μέταλλο & αφού στεγνώσει. Για όλους τους τύπους εδράνων που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες & χαμηλά φορτία & σαν πληρωτικό υλικό.	GRAPHITE	NLGI-2	DIN51825: KPF2K-25
Γράσα Moly (Διθειούχο Μολυβδένιο) Βάσης λιθίου με αντιοξειδωτικά & αντιδιαβρωτικά πρόσθετα, με moly. Εξαιρετική πρόσφυση στο μέταλλο, με πρόσθετα υψηλών πιέσεων. Εφαρμόζεται για τη λίπανση σημείων που δεν είναι εύκολα προσβάσιμα, ενώ δίνουν αντοχή στην ύλη λόγω σύνθεσης. Νέας γενιάς. Νέας Τεχνολογίας.	MOLY	NLGI-2	DIN51825: KPF2K-25
Γράσα Αυτολίπανσης Βάσης λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP), για κεντρικά συστήματα λίπανσης οχημάτων. Λόγω της λεπτόρρευσης κατασκευής του, ανιχνεύεται εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις & σε ευρείας κλίμακας θερμοκρασίες.	Li-EP	NLGI-00	KP00G-15

- Υψηλή αντίσταση στη μηχανική διάτμηση και στα υψηλά φορτία
- Πολύ καλά χαρακτηριστικά κατά της φθοράς, κατά της σκουριάς και κατά της διάβρωσης
- Υψηλή λίπανση
- Ευρύ πεδίο λειτουργίας: -20°C / +140°C
- Εξαιρετικές αντοχές στο νερό
- Εύκολη άντληση
- High resistance to mechanical shear and heavy loadings
- Very good anti-wear, anti-rust, anti-corrosion properties
- High lubricity
- Wide operating temperature: -20 / +140°C
- Good water wash out properties
- Easy pumpability