



**ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
HYDRAULIC FLUIDS**

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100



ISO 32 - ISO 46 - ISO 68 - ISO 100

Ανώτερα λιπαντικά με ειδικά βασικά λάδια νέας γενιάς και εξελιγμένα πρόσθετα ισορροπημένα θερμικά. Τα λιπαντικά αυτά προσφέρουν εξαιρετική αντίσταση στο σχηματισμό λάσπης, είναι χημικώς σταθερά και επιδεικνύουν άριστη προστασία κατά της φθοράς και της οξείδωσης σε κάθε θερμοκρασία και δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας.

BREEZE Hydraulic Fluids are superior anti-wear hydraulic and circulating fluids specially formulated with thermally stable additives. These oils offer outstanding resistance to sludge formation, chemical stability, and anti-wear protection.

They are designed for service in high-pressure, high-output industrial hydraulic circuits.

Προδιαγραφές - Specifications:

DIN 51524 Part 3(HVLP), ISO 3498/6743-4 HV, ISO-L-HV, DENISON HF-0, Eaton-Vickers I-286-S;M-2950-S, Cincinnati Milacron P 68-P 69-P 70, FORD M-6 C 32, AFNOR E 48-603



- Εξαιρετική χημική και θερμική σταθερότητα
- Αποτρέπει τον σχηματισμό ιζημάτων
- Ιδιότητα να ελαχιστοποιήσει την οξείδωση & το άφρισμα
- Διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής στα μηχανήματα
- Αποτρέπει τη διάβρωση και τη σκουριά
- Great chemical and thermal stability
- Prevention of sludge/deposits formation
- Capacity to minimize oxidation & foaming
- Ensure long machinery life
- Prevents corrosion and rust

